

**4.0Ah x 2****65W x 1**

Características Principales

- ◆ Luz LED integrada
- ◆ Selector de giro (adelante / reversa)
- ◆ Control de velocidad variable
- ◆ Mango auxiliar ajustable
- ◆ Varilla metálica de profundidad
- ◆ Sistema de protección de batería
- ◆ Diseño ergonómico

Datos técnicos

SKU	900000031
Voltaje nominal	20V
Tipo de batería	Ion-Litio (Li-ion)
Velocidad sin carga	0 – 1,650 rpm
Frecuencia de impacto	0 – 5,500 bpm
Energía de impacto	2.5 Joules
Sistema de encastre	SDS-Plus
Cap máx. perf concreto	22 mm
Cap máx. perf acero	13 mm
Cap máx. perf madera	28 mm

Seguridad

- ◆ Protección contra sobrecarga
- ◆ Sistema de corte automático por batería baja
- ◆ Bloqueo de gatillo
- ◆ Recomendado uso de EPP (guantes, gafas, protección auditiva y respirador en perforación de concreto)

Aplicaciones

- ◆ Instalaciones eléctricas
- ◆ Instalaciones sanitarias
- ◆ Perforación en concreto estructural
- ◆ Trabajos de demolición ligera
- ◆ Anclajes y fijaciones

2 años de garantía
contra defectos de
fabricación.

